

# Vyhlásenie o parametroch

## č. CPR/Arcade/02-2013



Výrobok: **Plastové vchodové dvere ARCADE**

Typové označenie: **Inoutic Arcade HT**

Zamyslené použitie: **Plastové vchodové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.**

Výrobca:

**PRP – PLASTY, s.r.o.,**  
**Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš, Slovensko**  
**IČO: 36 623 857**

Výrobňa: **A. Jirásk a 5505/4B, 985 41 Lučenec**

Systém posudzovania a overovania stálosti parametrov: **system 3**

Posudzovanie a overovanie vlastností: **Notifikovaná osoba č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava – vykonal počiatočnú skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydal Protokol o počiatočnej skúške typu č. S04/12/0183/40/SN zo dna 15. 10. 2012.**

Deklarované parametre výrobku: **Tabuľka 1 – Plastové vchodové dvere Inoutic Arcade HT, jednokrídlové a dvojkridlové – otváracie**

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	Trieda 2/3	EN 14351-1+A1		
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – prichyb rámu	Trieda C			
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	4A/8A			
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD			
Šírka a výška	NPD			
Súčiniteľ prechodu tepla Inoutic Arcade HT	U <sub>p</sub> = 1,1		1,3 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	U <sub>p</sub> = 0,7		1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	U <sub>g</sub> = 1,1			1,5* W/(m <sup>2</sup> .K)
				1,4** W/(m <sup>2</sup> .K)
	U <sub>g</sub> = 0,7			1,2* W/(m <sup>2</sup> .K)
				1,2** W/(m <sup>2</sup> .K)
	* s hliníkovým distančným rámkom			
	** s distančným rámkom TGI SPACER			
Radičné vlastnosti – celková priepustnosť solárnej energie (solárny faktor, hodnota g)	U <sub>g</sub> = 1,1	0,63		
	U <sub>g</sub> = 0,7	0,50		
Radičné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ <sub>v</sub> )	U <sub>g</sub> = 1,1	0,80		
	U <sub>g</sub> = 0,7	0,71		
Prievzdušnosť	Trieda 2/3			

Parametre plastových vchodových dverí, systém Inoutic Arcade HT sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Lučenec, 1. 7. 2013

**Eubomír Božik**  
vedúci OZ, riaditeľ spoločnosti