

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Eforte/04-2013



Výrobok: **Plastové vchodové dvere EFORTE**

Typové označenie: **Inoutic Eforte HT**

Zamyslené použitie: **Plastové vchodové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.**

Výrobca:

PRP – PLASTY, s.r.o.,
Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš, Slovensko
IČO: 36 623 857

Výrobňa: **A. Jirásk a 5505/4B, 985 41 Lučenec**

Systém posudzovania a overovania stálosti parametrov: **system 3**

Posudzovanie a overovanie vlastností: **Notifikovaná osoba č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava – vykonal počiatočnú skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydal Protokol o počiatočnej skúške typu č. S04/12/0183/40/SN + Dodatok č. 1 zo dna 30. 10. 2012.**

Deklarované parametre výrobku: **Tabuľka 1 – Plastové vchodové dvere Inoutic Eforte HT, jednokrídlové a dvojkridlové – otváracie**

| Podstatné vlastnosti | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak | Trieda 2 | EN 14351-1+A1 | |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu | Trieda C | | |
| Vodotesnosť – nechránené (metóda A) | 8A | | |
| Vodotesnosť – chránené (metóda B) | NPD | | |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | | |
| Únosnosť bezpečnostného vybavenia | NPD | | |
| Šírka a výška | NPD | | |
| Súčiniteľ prechodu tepla Inoutic Eforte HT | $U_p = 1,0$ | | 1,2 W/(m ² .K) |
| | $U_p = 0,7$ | | 0,98 W/(m ² .K) |
| | $U_p = 0,6$ | | 0,92 W/(m ² .K) |
| | $U_g = 1,1$ | | 1,3 W/(m ² .K) |
| | $U_g = 0,6$ | | 0,96 W/(m ² .K) |
| | s distančným rámkom SWISSPACER V | | |
| Radiálne vlastnosti – celková priepustnosť solárnej energie (solárny faktor, hodnota g) | $U_g = 1,1$ | | 0,63 |
| | $U_g = 0,6$ | | 0,50 |
| Radiálne vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v) | $U_g = 1,1$ | 0,80 | |
| | $U_g = 0,6$ | 0,71 | |
| Prievzdušnosť | Trieda 4 | | |

Parametre plastových vchodových dverí, systém Inoutic Eforte HT sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Lučenec, 1. 7. 2013

Eubomír Božik
vedúci OZ, riaditeľ spoločnosti